

Technische specificatie CC Amstel Zaal

De theaterzaal van CC Amstel is een nieuw gebouw - 2018 - vlakke vloer theater voorzien van bruggen en een aantal trekken. **Let op! Deze zaal is volledig Ledlicht ingericht.**

Voor de zaal hebben we een loadingdock waarin plaats voor voertuig tot 12 m. lang. Dit is geen parkeerplaats voor personenvoertuigen. In het loadingdock bevindt zich een liftplateau dat op hoogte van laadvloer vrachtwagen kan worden gezet.

Er is geen werkplaats.

Er is geen opslagmogelijkheid.

Standaard werkuren

Start	10.00 uur
Lunch	12.30 - 13.00
Avondeten	17.00 - 19.00

Capaciteit de tribune heeft 154 zitplaatsen met goede zichtlijnen. Voor de tribune kunnen losse bankjes worden gezet. Er zijn tevens 50 losse stoelen.

Afmeting Van wand tot wand is de speelvloer 12 m. breed en 10 m. diep.
Binnen de bruggen is het speelveld 10 m. breed en 9.5 m. diep.
Hoogte van de zaal is 7 meter.
Hoogte onder de bruggen is 5 meter.

Bruggen & trekken Zaalbrug, portaalbrug en zijbruggen. Er is geen achterbrug.
Horizon hangt in trek op 20 cm van achterwand. Trek is 11 m. breed.
Fond hangt in trek op 40 cm van achterwand. Trek is 11 meter breed.
Tegentrek hangt op 70 cm van achterwand tussen de zijbruggen. 10 m. breed.
3 stuks verschuifbare trekken tot aan portaalbrug. 10 m. breed.
1 verschuifbare trek tussen portaal- en zaalbrug.
Trekken in midden belastbaar met 150 kilo.

Vloer houten zwevende vloer (Keroewing). Goten aan zijkant en achterkant.
Vier ankerpunten in vloer. Balletvloer mogelijk 9 meter diep. Zwart vinyl.

Afstopping Zijzwart molton op rail. Kan achter gordijnkoven worden getrokken.
2 poten caban zwart aan elke kant mogelijk, verrijdbaar aan rails onder brug.
Zwart caban fond aan rails op achtertrek, links en rechts verschuifbaar.
Horizontoek 10.5 m. breed en 5 meter hoog.

Faciliteiten Er zijn 2 kleedkamers via achtertoneel bereikbaar met trap naar 1^e verdieping.
Elk voorzien van douche, wc en wasblokje. Strijkplank/ijzer, waterkoker, wasmachine en microwave.

Licht CC Amstel is gebouwd als **ledlichttheater** niet alleen om gebruik te maken van de nieuwste technologie, maar vooral ook om een energiezuiniger alternatief te bieden. Dit kan vragen om een zorgvuldige voorbereiding voor onze gasten, hoewel wij alles zullen doen de opbouw te laten verlopen zoals men in andere zalen gewend is. Naast onze ledlampen kunnen wij ook conventioneel licht aansluiten. Diverse dimblocks zullen daarbij helpen.

DMX nrs 1 t/m 99 zijn vrije patchnummers. download DMX patch pdf.

Stuurtafel ETC Ion Xe 20, 2x touchscreen.

Dimmers In de bruggen mogelijkheid tot 4 x 6 ch TTL Dimmypack, 2,5 KW
Op de vloer mogelijkheid tot 2 x 12 ch TTL Dimblock

Armaturen Vast in de zaalbrug:
8 ETC Lustr 2 profielspots 50'
2 ETC Lustr 2 profielspots 30'

Vast in portaalbrug:
8 ETC Lustr 2 Fresnel
2 ETC Lustr 2 profielspots 50

Vast in tegentrek:
6 ETC Lustr 2 Fresnel

Vast in horizontrek:
3 ETC Lustr 2 cyclo

Los:
12 ETC Lustr 2 Fresnel
4 ETC Lustr 2 profiel 50'
8 ETC Lustr 2 profiel 30'
4 ETC Lustr 2 horizon
12 Ledpar Robe Parfect 150
4 led striplight ETC Coloursource linear 2

Conventionele armaturen:

6 ADB 1 Kw PC
6 Strand 1 Kw Pc
10 Par 64 medium

Lichttorens 6 uitschuifbare lichttorens 190x 800x 600

Vloerstatieven 12

Hoogwerker Alp 8 -1000

Geluid

Piano	zwarte Kawai	let op! Eventuele kosten stemmen.
Mengtafel	Allan & Heath QU 24 met digitale snake	
Patch	zaal links en rechts	
Systeem	LR hangend aan portaalbrug D&B E12 Center cluster D&B E12-D Frontfill LR D&B E5 Sub D&B E15X Versterker D&B 10 D	
Monitor	4 Yamaha DXR8 actief	
Mike's	6 Shure beta 58 4 Shure beta 57 2 Rode NT2-A 2 Rode NTG4 2 Neumann KM 184 3 wireless:	let op! Eventuele huurprijs.
	4 Shure Handheld beta 58 5 Shure beltpack + MX53	
Statieven	6 Hoog 8 Laag	
Di's	3 Klark techniek DN 100 1 Klark techniek DN 200	

Beeld

beamer	1 Panasonic PT-DZ780	let op! Eventuele huurprijs.
--------	----------------------	------------------------------

Effecten

Rookmachine	1 Rosco vapour plus	let op! Eventuele huurprijs.
Hazer	1 ADJ Entourage hazer	let op! Eventuele huurprijs.

Voeding

In zaal	krachtstroom:
	1 63 Amp tbv licht
	2 32 Amp tbv licht
	1 32 Amp tbv geluid
	1 16 Amp tbv machines
In brug	krachtstroom:
	4 32 Amp tbv licht
	4 32 Amp tbv hijsmiddelen
	2 32 Amp tbv geluid
	230 V:
In zaal	4 groepen 16 A tbv licht
	2 groepen 16 A tbv geluid
	2 groepen 16 A tbv vaste spanning
In brug	6 groepen 16 A tbv licht
	2 groepen 16 A tbv vaste spanning
In Foyer	1 32 Amp tbv licht
	1 groep 16 A geluid
	1 groep 16 A vaste spanning